

LACK-PFLEGE



INDOOR LACK

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PROFF Woodcare Lack-Pflege wird auf lackierten Böden eingesetzt (nicht Anwenden auf ultramatt lackierten Oberflächen). Die Lack-Pflege bildet eine zusätzliche Schutzschicht, stärkt die Oberfläche und verlängert die Lebensdauer des Bodens. Sie entfernt weiterhin kleine Kratzer von der Oberfläche sowie Verschleisssspuren. **Die Lack-Pflege ist nicht anwendbar auf Buche und Ahorn Parkett, hier verwenden Sie bitte das HP Parkett-Polish 506.**

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

Lackmopp, PULU-Spraymopp

GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

Erstpflage: 1.0 Liter 15-25 m²
Nachpflege: 1.0 Liter 20-30 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehbar nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Wasser, Anionic acryl copolymer, Lösemittel

VOC

Enthält: 0 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



LACK-PFLEGE



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:60 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12 % betragen.
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15° C.

Verarbeitung

- Die Lack-Pflege ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Der Flächenmopp muss mit Wasser angefeuchtet werden.
- Die Lack-Pflege dünn und gleichmäßig auf den zu behandelnden Boden in Holzrichtung auftragen. Stellen die nicht mit der Lackpflege behandelt wurden, werden nach der Anwendung matt zu sehen sein.
- Oberfläche trocknen lassen und nicht nachwischen.
- Schonend begehbar nach ca. 2 Stunden.

Nachbehandlung
Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich die PROFF Lack-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.